

Pour vos points de vente, créez et imprimez des posters et des affiches aux couleurs éclatantes avec un retour sur investissement optimum

iPF6400SE

 **imagePROGRAF**



Davin
Copier - Fax - Printer - Scanner

Avec cette imprimante compacte, créez des posters et des supports d'affichage saisissants, idéale pour les entreprises de toutes tailles. Encres pigmentées LUCIA EX 6 couleurs, dont une encre rouge pour des résultats vifs et durables.

**24
POUCES**

**2 400 X
1 200 PPP**

**6 COULEURS
LUCIA EX**

**REPLACEMENT
DES CARTOUCHES
EN COURS
D'IMPRESSION**

**MODE
D'IMPRESSION
ÉCONOMIQUE**

**POSTERARTIST
LITE**

**A1 EN 34
SECONDES SUR
PAPIER ORDINAIRE**

**IMPRESSION
BORD À BORD**

Caractéristiques principales

- Création de posters et d'affiches durables dans le temps pour les points de vente grâce au système d'encres pigmentées LUCIA EX 6 couleurs
- Rendus intense des couleurs rouges et oranges grâce à une encre rouge
- Productivité constante des impressions grâce aux réservoirs d'encre de 130 ml et de 300 ml pouvant être remplacés en cours d'impression
- Impression rapide en mode économique pour réduire la durée d'impression et les coûts de production
- Encombrement réduit avec ce nouveau modèle compact aux nombreuses fonctionnalités
- Logiciel PosterArtist Lite fournis de série pour créer facilement des posters grand format convaincants
- Imprimer et partager des graphiques ou des dessins techniques avec la fonction d'impression « Print & Share »

Caractéristiques: imagePROGRAF iPF6400SE

MODÈLE D'IMPRIMANTE	
imagePROGRAF iPF6400SE	
TECHNOLOGIE	
Type d'imprimante	6 couleurs - 24" / 609,6 mm
Technologie d'impression	Imprimante Jet d'encre Canon 6 couleurs (1 tête d'impression de 6 lignes couleurs)
Nombre de buses	Total : 15 360 - N / Noir mat / M / C / J / R - 2 560 buses pour chaque couleur
Résolution d'impression	2 400 x 1 200 ppp
Écartement des buses	1 200 ppp x 2
Précision des traits	±0,1 % maximum
Taille des gouttelettes	4 pl
Capacité de l'encre	Kit d'encres de démarrage : 90 ml - N / Noir mat / M / C / J / R Encres disponibles à la vente : 130 ml ou 300 ml - N / Noir mat / M / C / J / R
Type d'encre	Encres pigmentées : LUCIA EX 6 couleurs : N / Noir mat / M / C / J / R
Compatibilité du système d'exploitation	Windows : XP / Vista / 7 / 8 / Server 2003 / 2003 R2, Windows Server 2008 (32 / 64 bits), Server 2012 (64 bits), Macintosh OSX 10.6.8 - OS10.9.x
Langages imprimante	GARO (Graphic Arts language with Raster Operations)
Interfaces standard	USB 2.0 haut débit Ethernet 10/100 Base-T/TX
Mémoire tampon	256 Mo
VITESSE D'IMPRESSION (A1, image couleur)	
Vitesse d'impression (papier ordinaire)	34 s (mode éco rapide) 1 min 45 s (mode standard)
Vitesse d'impression (papier couché)	1 min (mode éco rapide) 1 min 45 s (mode standard)
Vitesse d'impression (papier photo brillant)	1 min 58 s (mode éco rapide) 3 min 41 s (mode standard)
GESTION DES SUPPORTS	
Largeur du support	Rouleau de papier et chargement manuel par le haut : 203,2 mm (8 pouces) - 610 mm (24 pouces)
Épaisseur du support	Rouleau : 0,07 - 0,8 mm Chargement manuel par le haut : 0,07 à 0,8 mm
Format média minimal d'utilisation (vertical)	Rouleau : 203,2 mm Chargement manuel par le haut : 279,4 mm
Format média maximal d'utilisation	18 m (varie selon le système d'exploitation et l'application) Chargement manuel par le haut : 1,6 m
Marges (Haut, Bas, Côtés)	Zone conseillée : Rouleau de papier - Haut : 20 mm, Bas : 5 mm, Gauche / droite : 5 mm Chargement manuel par le haut - Haut : 20 mm, Bas : 23 mm, Gauche / droite : 5 mm Zone imprimable : Rouleau de papier - Haut : 3 mm, Bas : 3 mm, Gauche / droite : 3 mm Impression bord à bord sur rouleau - Haut : 0 mm, Bas : 0 mm, Gauche / droite : 0 mm Chargement manuel par le haut - Haut : 3 mm, Bas : 3 mm, Gauche / droite : 3 mm
Diamètre maximal des rouleaux de média	150 mm
Mode chargement du papier	Alimentation de rouleau : Un rouleau, chargement par l'avant, sortie à l'avant Chargement manuel par le haut : Une feuille, sortie par l'avant
Largeur d'impression bord à bord (rouleau)	10" (254 mm), B4 (257 mm), 14" (356 mm), 16" (407 mm), A2 (420 mm), A2+ / 17" (432 mm), B2 (515 mm), A1 (594 mm), 24" (610 mm)
DIMENSIONS ET POIDS	
Dimensions physiques (L x P x H)	1 017 (L) x 702 (P) x 344 (H) mm Poids : Env. 44 kg (sans consommables ni socle d'imprimante) Unité principale avec un panier ouvert et un socle d'imprimante : 1 017 (L) x 870 (P) x 991 (H) mm, Panier fermé : 1 017 (L) x 751 (P) x 991 (H) mm Poids : Env. 54 kg (sans consommables)

MODÈLE D'IMPRIMANTE	
imagePROGRAF iPF6400SE	
LOGICIELS INCLUS	
Pilote d'impression Canon, Status Monitor, Free Layout & iR Enlargement Copy, pilote optimisé pour AutoCAD, outil de configuration de support, PosterArtist Lite (Windows uniquement), module externe d'impression pour Microsoft® Word / Excel / PowerPoint (Windows uniquement), logiciel d'impression directe « Print & Share » (Windows uniquement)	
ALIMENTATION ET FONCTIONNEMENT	
Alimentation	AC 100 - 240 V (50 - 60 Hz)
Consommation électrique	En fonctionnement : 100 W maximum Veille : 0,5 W maximum
Environnement de fonctionnement	Température : 15 - 30 °C, 10 - 80 % (sans condensation)
Niveau sonore (env.)	En fonctionnement : 49 dB(A) maximum Veille : 35 dB(A) maximum Puissance acoustique : 6,4 B selon la norme ISO 7779
Réglementations	Europe : marque CE, Allemagne : marque TÜV, Russie : EAC Autres pays : Certification CB
Certifications environnementales	Programme international Energy Star (WW), directive RoHS (Restriction des Substances Dangereuses)
OPTIONS	
Socle d'imprimante	ST-29
Support de rouleaux	RH2-25
CONSOMMABLES	
Cartouches d'encre	130 ml : PFI-106 N / Noir mat / M / C / J / R 300 ml : PFI-206 N / Noir mat / M / C / J / R
Tête d'impression	PF-05
Cartouche de maintenance	MC-16

Davin
Copier - Fax - Printer - Scanner

Téléphone: **0800 34 040**
Fax: **0800 34 041**
E-mail: **info@davin.be**
www.davin.be


imagePROGRAF


FINE
Full-photolithography Inkjet
Nozzle Engineering


L-COA


PosterArtist

Charleroi
Rue des Aises, 5
B-6060 Gilly
Tél. : 071 28 18 77

Bruxelles
Bd. de la 2ème armée
Britannique, 31
B-1190 Bruxelles (Forest)
Tél. : 02 543 07 60

Namur
Chaussée de Marche, 389
B-5100 Jambes
Tél. : 081 303 759

Liège
Quai St Léonard, 16a
B-4000 Liège
Tél. : 04 227 96 76

Rochefort
Rue de France, 17
B-5580 Rochefort
Tél. : 084 220 717

Luxembourg
Rue de l'Église, 5
L-1458 Luxembourg
Tél. : +352 40 87 80