

# IMPRIMANTES COULEUR DE BUREAU, RICHES EN FONCTIONNALITÉS ET RAPIDES, IDÉALES POUR LES PETITES ENTREPRISES



**Série i-SENSYS LBP660**  
Des imprimantes laser couleur simple fonction, rapides, hautement performantes, riches en fonctionnalités et compactes, idéales pour les petites entreprises

## Personnalisation

L'imprimante Canon de la série i-SENSYS LBP664Cx possède une bibliothèque d'applications pour accroître davantage l'efficacité en automatisant et en accélérant les tâches quotidiennes. L'impression de formulaires, de modèles et d'autres documents basiques enregistrés peut être enclenchée d'une simple pression sur un bouton. La bibliothèque d'applications permet de créer un écran de veille personnalisé en mode de veille, qui peut afficher des messages importants aux utilisateurs. Les nouvelles fonctions d'application utiles sur le modèle LBP660 stimulent davantage la productivité.

## Connexion mobile

En déplacement, les collaborateurs des entreprises peuvent avoir besoin d'un accès mobile permettant l'impression et la numérisation depuis n'importe quel périphérique. Les modèles d'imprimante Canon de la série i-SENSYS LBP660 garantissent une impression à portée de doigt grâce à une gamme variée d'options de connexion mobile, dont la prise en charge d'AirPrint (iOS) et de Mopria (Android). Une gamme d'outils et d'options permet également d'améliorer l'impression mobile disponible à partir de l'application Canon PRINT Business.

-  **CONTRÔLE**  
Gestionnaire de connexion universelle
-  **VITESSE D'IMPRESSION ÉLEVÉE**  
27 ppm A4, recto
-  **COMMANDES INTUITIVES**  
Écran tactile de 12,7 cm  
Touch Panel
-  **BIBLIOTHÈQUE D'APPLICATIONS**  
Application personnalisable à l'écran
-  **SÉCURITÉ**  
Déverrouillage de documents par code PIN
-  **PRODUCTIVITÉ**  
Impression recto verso automatique

## Vitesses d'impression plus rapides

Le gain de temps est crucial pour les entreprises. Les imprimantes Canon de la série i-SENSYS LBP660 sont ultra-rapides, grâce à une sortie express allant jusqu'à 27 pages recto A4 par minute. Quelle que soit la vitesse, il n'y a pas de compromis sur la qualité, grâce au moteur avancé des imprimantes. Celui-ci permet une sortie de haute qualité à chaque fois.

## Écran tactile intuitif

Le fonctionnement est simple. L'imprimante Canon i-SENSYS LBP664Cx est dotée d'un écran tactile couleur LCD de 12,7 cm, qui permet d'accéder aux commandes d'une simple pression. L'installation est facile et instantanée. De plus, les commandes quotidiennes sont facilitées grâce à l'interface claire.

## PRÉSENTATION DE LA GAMME ET DES CARACTÉRISTIQUES



LBP663Cdw



LBP664Cx

Vitesse d'impression A4	27 ppm	27 ppm
Impression sécurisée par code PIN	●	●
Impression recto verso automatique	●	●
Affichage	Écran LCD de 5 lignes	Écran tactile couleur de 12,7 cm
Compatibilité avec le gestionnaire de connexion universelle/uniFLOW		●
Bibliothèque d'applications		●

### ACCESSOIRES OPTIONNELS

#### Module de chargement de cassettes AF1

- Cassette papier supplémentaire de 550 feuilles, 1 unité peut être ajoutée à l'unité principale.

#### Kit d'impression de codes-barres E1E (disponible sur le modèle LBP664Cx)

- Installe les polices de codes-barres pour l'impression de codes-barres. Ce kit, livré par voie électronique, comprend une licence d'accès pour l'activation.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

# Série i-SENSYS LBP660

<b>MOTEUR D'IMPRESSION</b>		<b>Niveau de bruit</b>	Puissance sonore <sup>3</sup>
Vitesse d'impression	Recto : Jusqu'à 27 ppm (A4) Jusqu'à 49 ppm (A5 - Paysage) Recto verso : jusqu'à 24,5 ipm (A4)		En fonctionnement : recto 63 dB maximum/recto verso 64 dB maximum En veille : 42 dB maximum
<b>Méthode d'impression</b>	Impression laser couleur		Pression sonore <sup>3</sup>
Résolution d'impression	Jusqu'à 600 × 600 ppp	<b>Dimensions (L × P × H)</b>	En fonctionnement : recto 48 dB/recto verso 49 dB En veille : 28 dB
Qualité d'impression avec la technologie de lissage des images	Jusqu'à 1200 × 1200 ppp		
<b>Temps de préchauffage</b>	Env. 13 secondes maximum depuis la mise sous tension	<b>Poids</b>	LBP663Cdw : 437 mm × 469 mm × 313 mm LBP664Cx : 476 mm × 469 mm × 379 mm LBP663Cdw : env. 20,7 kg LBP664Cx : env. 21,2 kg
<b>Temps de sortie de la première page</b>	Couleur : environ 8,6 secondes maximum Noir et blanc : environ 7,7 secondes maximum	<b>Environnement d'utilisation</b>	Température : 10 à 30 °C Humidité : 20 à 80 % (sans condensation)
<b>Volume d'impression mensuel recommandé</b>	750 à 4000 pages par mois	<b>Panneau de contrôle</b>	LBP663Cdw : écran LCD de 5 lignes, 3 LED (Tâche, Erreur, Économiseur d'énergie), boutons, pavé numérique à 10 touches LBP664Cx : écran tactile couleur LCD de 12,7 cm
<b>Cycle de travail</b>	Au maximum 50.000 pages par mois <sup>1</sup>	<b>CONTRÔLEUR</b>	
<b>Marges d'impression</b>	Au maximum 50.000 pages par mois <sup>1</sup>	<b>Vitesse du processeur</b>	800 MHz x 2
<b>Fonctions d'impression avancées</b>	LBP663Cdw : Impression sécurisée Impression à partir d'une clé USB (JPEG/TIFF/PDF) Compatibilité Google Cloud Print iOS : AirPrint, application Canon PRINT Business Android : certifié Mopria, plug-in de service d'impression Canon, application Canon PRINT Business  LBP664Cx : Impression sécurisée Impression à partir d'une clé USB (JPEG/TIFF/PDF) Impression de codes-barres <sup>2</sup> Touch & Print (NFC) Compatibilité Google Cloud Print iOS : AirPrint, application Canon PRINT Business Android : certifié Mopria, plug-in de service d'impression Canon, application Canon PRINT Business	<b>Mémoire</b>	1 Go
<b>GESTION DES SUPPORTS</b>		<b>Langages d'impression</b>	UFRII, PCL5c <sup>4</sup> , PCL6, Adobe® PostScript
<b>Chargeur papier (standard)</b>	Cassette 250 feuilles Bac multifonction de 50 feuilles	<b>Polices</b>	LBP663Cdw : 45 polices PCL, 136 polices PS LBP664Cx : 93 polices PCL, 136 polices PS
<b>Chargeur papier (en option)</b>	Cassette 550 feuilles	<b>Interface et connectivité</b>	USB 2.0 Haute Vitesse, IOBASE-T/IOBASE-TX/1000Base-T, 802.11b/g/n sans fil, connexion directe sans fil
<b>Sortie papier</b>	150 feuilles	<b>Gestion du logiciel et de l'imprimante</b>	LBP663Cdw : Interface utilisateur distante (RUI), Gestion d'ID de service, Outil d'indication d'état du toner, Console de gestion iW : logiciel serveur pour la gestion centralisée d'un parc d'équipements eMaintenance : le système RDS intégré permet l'exécution de services eMaintenance tels que l'extraction des relevés, la gestion automatique des consommables et les évaluations à distance.  LBP664Cx : Interface utilisateur distante (RUI), Gestion d'ID de service, Outil d'indication d'état du toner, Console de gestion iW : logiciel serveur pour la gestion centralisée d'un parc d'équipements eMaintenance : le système RDS intégré permet l'exécution de services eMaintenance tels que l'extraction des relevés, la gestion automatique des consommables et les évaluations à distance. Compatibilité avec le gestionnaire de connexion universelle/uniFLOW online/uniFLOW online Express/uniFLOW Bibliothèque d'applications Windows® 10/Windows® 8.1/Windows® 7/Server® 2016/Server® 2012R2/Server® 2012/Server® 2008R2/Server® 2008 Mac OS X version 10.9.5 et ultérieures/Mac OS version 10.14 et ultérieures Linux <sup>5</sup> /Citrix
<b>Types de supports</b>	Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier épais, Papier fin, Papier couleur, Papier glacé, Étiquette, Carte postale, Enveloppe	<b>Compatibilité avec les systèmes d'exploitation</b>	
<b>Taille des supports</b>	Cassette (standard) : A4, A5, A5 (Paysage), B5, Légal, Lettre, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolsap, 16K, Carte postale, Enveloppe (COMIO, DL, C5), Formats personnalisés : min. 100 × 148 mm ; max. 216,0 × 355,6 mm  Bac multifonction : A4, A5, A5 (Paysage), B5, Légal, Lettre, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolsap, 16K, Carte postale, Fiche, Enveloppe (COMIO, DL, C5, Monarch), Formats personnalisés : min. 76,2 × 127 mm ; max. 216,0 × 355,6 mm  Cassette (en option) : A4, A5, B5, Légal, Lettre, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolsap, 16K, Carte postale, Enveloppe (COMIO, DL, C5), Formats personnalisés : min. 100 × 148 mm ; max. 216,0 × 355,6 mm	<b>CONSOmmABLES</b>	Cartouche 055 noire (2300 pages <sup>6</sup> ) Cartouche 055 H noire (7600 pages <sup>6</sup> ) Cartouche 055 cyan (2100 pages <sup>6</sup> ) Cartouche 055 H cyan (5900 pages <sup>6</sup> ) Cartouche 055 magenta (2100 pages <sup>6</sup> ) Cartouche 055 H magenta (5900 pages <sup>6</sup> ) Cartouche 055 jaune (2100 pages <sup>6</sup> ) Cartouche 055 H jaune (5900 pages <sup>6</sup> )
<b>Grammages de support</b>	Cassette (standard et en option) : 60 à 163 g/m <sup>2</sup> (jusqu'à 200 g/m <sup>2</sup> avec papier glacé) Bac multifonction : 60 à 176 g/m <sup>2</sup> (jusqu'à 200 g/m <sup>2</sup> avec papier glacé)	<b>ACCESSOIRES/OPTIONS</b>	Module de chargement de cassettes AF1 (cassette 550 feuilles) Kit d'impression de codes-barres EIE Kit d'accessoires pour MiCard B1
<b>Impression recto verso</b>	Automatique  Cassette (standard et en option) : A4, B5, Légal, Lettre, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolsap, 16K  Formats personnalisés : min. 176 × 250 mm ; max. 215,9 × 355,6 mm  60 à 200 g/m <sup>2</sup>	<b>Éléments</b>	
<b>CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES</b>		<b>Notes :</b>	
<b>Type d'alimentation</b>	220 à 240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)	<sup>1)</sup> Le cycle de travail s'entend comme le nombre maximum de pages imprimées pour un mois de forte activité. Tout usage dépassant le cycle de travail recommandé peut affecter la durée de vie du produit.	
<b>Consommation</b>	Maximum : environ 1380 W Impression active : env. 470 W En veille : environ 17,0 W En veille : environ 0,6 W Consommation électrique typique (TEC) : SÉRIE I-SENSYS LBP660 = 1,0 kWh/semaine <sup>8</sup> Pour en savoir plus sur la réglementation du lot 26, rendez-vous sur : <a href="http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx">http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx</a>	<sup>2)</sup> Accessoire requis : kit d'impression de codes-barres EIE <sup>3)</sup> Émission de bruit conforme à la norme ISO 9296 <sup>4)</sup> Commandes prises en charge uniquement. Pilote tiers ou impression directe à partir de l'application requise. <sup>5)</sup> Distribution Internet uniquement <sup>6)</sup> Selon la norme ISO/IEC 19752. <sup>7)</sup> L'imprimante est livrée avec une cartouche de démarrage (noire : 1200 pages ; cyan, magenta et jaune : 1200 pages) <sup>8)</sup> Selon US ENERGY STAR <sup>®</sup> version 2.0.	

# IMPRIMANTES COULEUR DE BUREAU, RICHES EN FONCTIONNALITÉS ET RAPIDES, IDÉALES POUR LES PETITS BUREAUX

Des imprimantes laser couleur monofonctions, rapides,  
hautement performantes, riches en fonctionnalités et  
compactes, idéales pour les petits bureaux



## INFORMATIONS SUR LE PRODUIT :

NOM DU PRODUIT	Code Mercury	Code EAN
i-SENSYS LBP663Cdw	3103C008AA	4549292122060
i-SENSYS LBP664Cx	3103C001AA	4549292121995

## ACCESSOIRES :

NOM DU PRODUIT	Code Mercury	Code EAN
Module de chargement de cassettes AF1	0732A032AA	4549292077278
Kit d'accessoires pour MiCard BI	5146B002AA	4549292027235
Kit d'impression de codes-barres EIE	5143B002AA	N/A (livraison électronique)

## CONSOMMABLES :

NOM DU PRODUIT	Code Mercury	Code EAN
Cartouche 055 noire	3016C002AA	4549292124699
Cartouche 055 H noire	3020C002AA	4549292124842
Cartouche 055 jaune	3013C002AA	4549292124606
Cartouche 055 H jaune	3017C002AA	4549292124729
Cartouche 055 magenta	3014C002AA	4549292124637
Cartouche 055 H magenta	3018C002AA	4549292124767
Cartouche 055 cyan	3015C002AA	4549292124668
Cartouche 055 H cyan	3019C002AA	4549292124804

**Davin**  
Copier - Fax - Printer - Scanner

Téléphone: **0800 34 040**  
Fax: **0800 34 041**  
E-mail: **info@davin.be**  
**www.davin.be**

**Canon**

Charleroi  
Rue des Aïses, 5  
B-6060 Gilly  
Tél. : 071 28 18 77

Bruxelles  
Bd. de la 2ème armée  
Britannique, 31  
B-1190 Bruxelles (Forest)  
Tél. : 02 543 07 60

Namur  
Chaussée de Marche, 389  
B-5100 Jambes  
Tél. : 081 303 759

Liège  
Quai St Léonard, 16a  
B-4000 Liège  
Tél. : 04 227 96 76

Rochefort  
Rue de France, 17  
B-5580 Rochefort  
Tél. : 084 220 717

Luxembourg  
Rue de l' église, 5  
L-1458 Luxembourg  
Tél. : +352 40 87 80