UNE IMPRIMANTE JET D'ENCRE GRAND FORMAT PRÉCISE, PRODUCTIVE ET ULTRA PERFORMANTE DOTÉE DE FONCTIONNALITÉS NOVATRICES.

imagePROGRAF TX-2000

Une imprimante jet d'encre grand format de 24 pouces destinée aux applications CAO/SIG et à l'impression d'affiches proposant une grande polyvalence

Grande efficacité, précision ultime, des normes de sécurité optimales

Coûts de fonctionnement bas.

GAMME DE PRODUITS

imagePROGRAF TX-3000

imagePROGRAF TX-2000

imagePROGRAF TX-3000 MFP T36

Davin
Copier - Fax - Printer - Scanner

POINTS FORTS

• Productivité inégalée grâce à une nouvelle tête d'impression et à l'impression en continu
• Qualité d'impression optimale et précision de pointe apportées par l'encre LUCIA TD
• Intégration d'un système d'alimentation double rouleau unique sur une imprimante jet d'encre grand format de 24 pouces destinée aux applications CAO/SIG et à l'impression d'affiches
• Couleurs plus vives sur les supports ordinaires et sur du papier non couché à prix réduit
• Chargement simplifié du rouleau, commande fluide par écran tactile et impression directe par USB
• Imprimez facilement sur toute imprimante TX-Series connectée au réseau grâce à un pilote universel
• Châssis compact et discret permettant au modèle TX-2000 de s'adapter aux environnements compacts
• Fiabilité absolue garantissant une disponibilité maximale et une sécurité robuste
• Conception produisant des impressions résistantes aux intempéries
• Logiciel offrant une forte valeur ajoutée en améliorant les flux de production d'impressions grand format

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TECHNOLOGIE	
Type d'imprimante	5 couleurs - 24 po/609,6 mm
Technologie d'impression	Canon Bulle d'encre à la demande, 6 couleurs, modèle intégré (6 puces par tête d'impression ; 1 tête d'impression)
Nombre de buses	Total : 15.360 MBK : 5120 buses C, M, J, N : 2560 buses chacune
Résolution d'impression	2400 × 1200 ppp
Densité des buses	1200 × 2, avec un système de détection et de compensation des buses non actives
Largeur de tracé minimale garantie	0,02 mm
Précision du tracé	±0,1 % maximum
Taille des gouttes d'encre	5 picolitres par couleur
Capacité de l'encre	Encre fournie : 330 ml (MBK) / (160 ml) (BK, C, M, Y) Encre à la vente : 160 ml/330 ml/700 ml
Type d'encre	Encre pigmentée : 5 couleurs MBK/BK/C/M/Y
Compatibilité des systèmes d'exploitation	Microsoft Windows 32 bits : Vista, 7, 8, 8.1, 10, Server 2008 ; 64 bits : Vista, 7, 8, 8.1, 10, Server 2008/R2, Server 2012/R2 Apple Macintosh : OSX 10.7.5 à 10.11
Langages d'impression	SGRaster (Swift Graphic Raster) HP-GL/2, HP-RTL, PDF, JPEG. Vérifiez les caractéristiques pour en savoir plus
Interfaces standard	Port USB B : Type : intégré (USB Haute-vitesse) Mode : pleine vitesse (12 Mbit/s), Haute vitesse (480 Mbit/s), Transfert groupé Port de connecteur : série B (4 broches) Port USB A : mémoire USB (impression directe) Standard : IEEE 802.3 10base-T IEEE 802.3u 100base-TX/négociation automatique IEEE 802.3ab 1000base-T/négociation automatique IEEE 802.3x duplex intégral

	Protocole : SNMP (Canon-MIB), HTTP, TCP/IP (IPv4 / IPv6), FTP LAN sans fil : Standard : IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b Sécurité : WEP (64 / 128 bits) WPA-PSK (TKIP / AES) WPA2-PSK (TKIP / AES)
MÉMOIRE	
Mémoire standard	128 Go (mémoire physique : 2 Go)
Emplacement d'extension	Non
DISQUE DUR	
	500 Go (crypté)
MANIPULATION DU PAPIER	
Largeur du support	Papier rouleau : 8 po/203,2 mm à 24 po/609,6 mm Feuille : 8 po/203,2 mm à 24 po/609,6 mm
Épaisseur du support	0,07 à 0,8 mm
Longueur minimale imprimable	203 mm
Longueur maximale imprimable	Papier rouleau : 18 m (varie selon le système d'exploitation et l'application) Feuille : 1,6 m
Diamètre maximal du rouleau de support	170 mm
Méthode d'alimentation	Papier rouleau : chargement et sortie par l'avant Feuille : chargement et sortie par l'avant (alimentation manuelle à l'aide du levier de verrouillage du support)
Largeur pour l'impression sans marge (rouleau uniquement)	[Recommandé] 515 mm (JIS B2), 594 mm (ISO A1), 10 po, 14 po, 17 po, 24 po, [Imprimable] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 8 po, 12 po, 16 po, 20 po, 300 mm, 500 mm, 600 mm
DIMENSIONS ET POIDS	
Dimensions physiques (L × P × H)	Imprimante avec panier ouvert et socle d'imprimante : 1110 × 984 × 1168 mm (panier ouvert) Poids : 91 kg (support de rouleau inclus)
Logiciels inclus	Pilote d'imprimante imagePROGRAF TX-Series, plug-in d'impression pour Office, Quick Utility Toolbox et PosterArtist Lite Autres logiciels disponibles en téléchargement sur le Web
TYPE D'ALIMENTATION ET CONFIGURATION MINIMALE REQUISE	
Alimentation électrique	Alimentation : 100-240 V CA (50-60 Hz) Consommation électrique (LAN filaire) : 91 W maximum En mode veille (LAN filaire) : 3,6 W maximum En mode veille (tous les ports utilisés) : 3,6 W maximum

	<UE uniquement - données pour l'ErP Lot 26> (Alimentation désactivée) : 0,3 W maximum Réglage par défaut d'entrée en mode Veille : 301 s <UE uniquement - données pour l'ErP Lot 26>
Environnement d'utilisation	15 à 30 °C, 10 à 80 % (sans condensation)
Niveau de bruit (environ)	En fonctionnement : 51 dB (A) maximum (papier ordinaire, dessin, mode standard) Veille : 35 dB(A) ou moins (mesuré sur la norme ISO7779)
Réglementation	Europe : marquage CE Russie : EAC, Autres pays : certification CB
Certifications environnementales	ENERGY STAR (WW), directive RoHS, déclarations IT ECO (Europe)
CE QUI EST INCLUS	
Contenu de la boîte	Imprimante, 1 tête d'impression, 1 cartouche d'entretien, module papier principal de 3 pouces, câble d'alimentation pour l'Europe et le Royaume-Uni, 1 jeu de réservoirs d'encre de départ, guide d'installation, brochure de sécurité/environnement standard, CD-ROM du logiciel (OSX, Windows), CD-ROM de PosterArtist Lite, Règlement européen sur les produits biocides, Règlement de la communauté économique eurasienne, informations importantes, guide rapide et feuille d'alignement des têtes d'impression
OPTIONS	
Accessoires en option	Socle d'imprimante : SD-21 Unité de rouleau : RU-22 Support de rouleau 2/3 po : RH2-27 Empileur : SS-21
CONSOMMABLES	
Éléments remplaçables par l'utilisateur	Tête d'impression : PF-06 Cartouches d'encre : PFI-110 (160 ml), PFI-310 (330 ml), PFI-710 (700 ml) Cartouche d'entretien : MC-30 Lame de découpe : CT-07

Avis de non-responsabilité
Certaines images sont simulées afin d'améliorer la clarté de la reproduction. Toutes les données sont basées sur les méthodes de test standard de Canon. Cette brochure et les caractéristiques du produit ont été élaborées avant la date de commercialisation du produit. Caractéristiques définitives sujettes à modification sans préavis. ™ et ® : tous les noms de sociétés et/ou de produits sont des marques commerciales et/ou des déposées de leurs fabricants respectifs sur leurs marchés et/ou dans leurs pays.
Canon recommande l'utilisation de supports Canon pour de meilleurs résultats. Vérifiez la liste de compatibilité avec les supports (papier) pour connaître les types de papier/supports recommandés.

Davin
Copier - Fax - Printer - Scanner
Téléphone: **0800 34 040**
Fax: **0800 34 041**
E-mail: **info@davin.be**
www.davin.be

Charleroi
Rue des Aises, 5
B-6060 Gilly
Tél. : 071 28 18 77

Bruxelles
Bd. de la 2ème armée Britannique, 31
B-1190 Bruxelles (Forest)
Tél. : 02 543 07 60

Namur
Chaussée de Marche, 389
B-5100 Jambes
Tél. : 081 303 759

Liège
Quai St Léonard, 16a
B-4000 Liège
Tél. : 04 227 96 76

Rochefort
Rue de France,17
B-5580 Rochefort
Tél. : 084 220 717

Luxembourg
Rue de l´église, 5
L-1458 Luxembourg
Tél. : +352 40 87 80