

UNE IMPRIMANTE JET
D'ENCRE GRAND
FORMAT COMPLÈTE
OFFRANT UNE
POLYVALENCE ET DES
PERFORMANCES
RÉVOLUTIONNAIRES.

imagePROGRAF
TX-4000

Un système innovant de 44
pouces grand format jet
d'encre pour les applications
CAO/SIG et l'impression
d'affiches haute qualité qui
offre une productivité
impressionnante

Une sécurité à
toute épreuve et
un coût de revient
faible.

Qualité
d'impression
exceptionnelle



GAMME DE PRODUITS



imagePROGRAF TX-4000



imagePROGRAF TX-3000



imagePROGRAF TX-4000 MFP T36

POINTS FORTS

- Productivité inégalée grâce à un nouveau design de tête d'impression et à l'impression en continu
- Qualité incomparable et grande précision garanties par la nouvelle cartouche d'encre LUCIA TD
- Utilisation optimisée par une alimentation à double rouleau et des cartouches d'encre grande capacité en option
- Des impressions jet d'encre aux couleurs vives et éclatantes sur des supports ordinaires et d'excellentes performances sur papier non couché
- Simplicité assurée par le chargement facile du rouleau, le contrôle tactile et l'impression directe depuis un périphérique USB
- Grâce au pilote d'imprimante universel, les utilisateurs peuvent imprimer sur toute imprimante TX-Series connectée au réseau
- Fort d'un design compact, le TX-4000 avec un format de 44 pouces peut s'intégrer parfaitement aux espaces de bureau encombrés
- Fiabilité absolue, avec une disponibilité maximale et une haute sécurité
- Possibilité d'imprimer sur des supports très résistants aux intempéries, ce qui rend l'imprimante idéale pour les applications CAO/SIG et l'impression d'affiches pour l'extérieur
- Vaste gamme de logiciels optimisant les flux de production des impressions grand format

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TECHNOLOGIE

Type d'imprimante

5 couleurs - 44 po/1117,6 mm

Technologie d'impression

Canon Bulle d'encre à la demande, 6 couleurs, modèle intégré (6 puces par tête d'impression ; 1 tête d'impression)

Nombre de buses

Total : 15.360 MBK : 5120 buses
C, M, J, N : 2560 buses chacune

Résolution d'impression

2400 × 1200 ppp

Densité des buses

1200 × 2, avec un système de détection et de compensation des buses non actives

Largeur de tracé minimale garantie

0,02 mm

Précision du tracé

±0,1 % maximum

Taille des gouttes d'encre

5 picolitres par couleur

Capacité de l'encre

Encre fournie : 330 ml
Encre à la vente : 160 ml / 330 ml / 700 ml

Type d'encre

Encre pigmentée : 5 couleurs
MBK/BK/C/M/Y

Compatibilité des systèmes d'exploitation

Microsoft Windows 32 bits : Vista, 7, 8, 8.1, 10, Server 2008, 64 bits : Vista, 7, 8, 8.1, 10, Server 2008/R2, Server 2012/R2
Apple Macintosh : OSX 10.7.5 à 10.11

Langages d'impression

HP-GL/2, HP-RTL, PDF, JPEG. Vérifiez les caractéristiques pour en savoir plus

Interfaces standard

Port USB B :
Type : intégré (USB Haute-vitesse)
Mode : Pleine vitesse (12 Mbit/s), Haute vitesse (480 Mbit/s), Transfert groupé

Port de connecteur : série B (4 broches)
Port USB A : mémoire USB (impression directe)
Standard :
IEEE 802.3 10base-T
IEEE 802.3u 100base-TX/négociation automatique
IEEE 802.3ab 1000base-T/négociation automatique
IEEE 802.3x duplex intégral

Protocole :
SNMP (Canon-MIB), HTTP, TCP/IP (IPv4 / IPv6), FTP

LAN sans fil :
Standard :
IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b

Sécurité :
WEP (64 / 128 bits)
WPA-PSK (TKIP / AES)
WPA2-PSK (TKIP / AES)

MÉMOIRE

Mémoire standard

128 Go (mémoire physique : 2 Go)

Emplacement d'extension

Non

DISQUE DUR

500 Go (crypté)

MANIPULATION DU PAPIER

Largeur du support

2 x papier rouleau : 8 pouces/203,2 mm à
44 po/1117,6 mm
Feuille : 8 po/203,2 mm à 44 po/1117,6 mm

Épaisseur du support

0,07 à 0,8 mm

Longueur minimale imprimable

203,2 mm

Longueur maximale imprimable

Papier rouleau : 18 m (varie selon le système d'exploitation et l'application)
Feuille : 1,6 m

Diamètre maximal du rouleau de support

170 mm maximum

Méthode d'alimentation

Papier rouleau : chargement et sortie par l'avant
Feuille : chargement et sortie par l'avant (alimentation manuelle à l'aide du levier de verrouillage du support)

Largeur pour l'impression sans marge (rouleau uniquement)

[Recommandé] 515 mm (JIS B2), 594 mm (ISO A1), 728 mm (JIS B1), 841 mm (ISO A0), 1030 mm (JIS B0), 10 po, 14 po, 17 po, 24 po, 36 po, 42 po, 44 po,
[Imprimable] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 8 po, 12 po, 16 po, 20 po ou 30 po, 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm, 1000 mm

DIMENSIONS ET POIDS

Dimensions physiques (L x P x H)

Imprimante avec panier ouvert et socle d'imprimante :
1593 x 984 x 1168 mm (panier ouvert)
Poids : 114 kg (support de rouleau inclus)

Logiciels inclus

Pilote d'imprimante imagePROGRAF TX-Series,
plug-in d'impression pour Office, Quick Utility Toolbox et PosterArtist Lite
Autres logiciels disponibles en téléchargement sur le Web.

TYPE D'ALIMENTATION ET CONFIGURATION MINIMALE REQUISE

Alimentation électrique

Alimentation : 100-240 V CA (50-60 Hz)

Consommation

Consommation électrique (LAN filaire) :

Environnement d'utilisation
Niveau de bruit (environ)

107 W maximum
En mode veille (LAN filaire) : 3,6 W maximum
En mode veille (tous les ports utilisés) :
3,6 W maximum
<UE uniquement - données pour l'ErP Lot 26>
(Alimentation désactivée) : 0,3 W maximum
Réglage par défaut d'entrée en mode Veille : 301 s
<UE uniquement - données pour l'ErP Lot 26>
15 à 30 °C, 10 à 80 % (sans condensation)

Réglementation

Fonctionnement : 51 dB(A) maximum
(Papier ordinaire, à lignes, mode standard)
Veille : 35 dB(A) ou moins (mesuré sur la norme ISO7779)

**Certifications
environnementales**

Europe : marquage CE
Russie : EAC, Autres pays : certification CB
ENERGY STAR (WW), directive RoHS, déclarations
IT ECO (Europe), DEEE

CE QUI EST INCLUS

Contenu de la boîte

Imprimante, unité de rouleau, 1 tête d'impression,
1 cartouche d'entretien, module papier principal de
3 pouces, câble d'alimentation pour l'Europe et le
Royaume-Uni, 1 jeu de réservoirs d'encre de départ,
guide d'installation,
brochure de sécurité/environnement standard,
CD-ROM du logiciel (OSX, Windows), CD-ROM de
PosterArtist Lite, Règlement européen sur les produits
biocides, Règlement de la communauté économique
eurasienne, informations importantes, guide rapide et
feuille d'alignement des têtes d'impression

OPTIONS

Accessoires en option

Unité de rouleau : RU-44
Empileur : SS-41
Support de rouleau 2/3 po : RH2-45

CONSOMMABLES

**Éléments remplaçables par
l'utilisateur**

Tête d'impression : PF-06
Réservoirs d'encre : PFI-110
Lame de découpe : CT-07
Cartouche d'entretien : MC-30

Avis de non-responsabilité

Certaines images sont simulées afin d'améliorer la clarté de la reproduction. Toutes les données sont basées sur les méthodes de test standard de Canon. Cette brochure et les caractéristiques du produit ont été élaborées avant la date de commercialisation du produit. Caractéristiques définitives sujettes à modification sans préavis. ™ et ® : tous les noms de sociétés et/ou de produits sont des marques commerciales et/ou des déposées de leurs fabricants respectifs sur leurs marchés et/ou dans leurs pays. Canon recommande l'utilisation de supports Canon pour de meilleurs résultats. Vérifiez la liste de compatibilité avec les supports (papier) pour connaître les types de papier/supports recommandés.



Téléphone: 0800 34 040
Fax: 0800 34 041
E-mail: info@davin.be
www.davin.be



Charleroi
Rue des Aises, 5
B-6060 Gilly
Tél. : 071 28 18 77

Bruxelles
Bd. de la 2ème armée
Britannique, 31
B-1190 Bruxelles (Forest)
Tél. : 02 543 07 60

Namur
Chaussée de Marche, 389
B-5100 Jambes
Tél. : 081 303 759

Liège
Quai St Léonard, 16a
B-4000 Liège
Tél. : 04 227 96 76

Rochefort
Rue de France, 17
B-5580 Rochefort
Tél. : 084 220 717

Luxembourg
Rue de l' église, 5
L-1458 Luxembourg
Tél. : +352 40 87 80